

# ServiPrinter

## DTF-30 FULL PRODUCTION

Alta resistencia de lavados  
Alta elasticidad  
Colores Vivos



2 cabezales



3 cabezales



- ✓ Impresión
- ✓ Aplicación polvo adhesivo
- ✓ Curado
- ✓ Enrollado trabajo

- ✓ Resolución hasta 2.400 dpi.
- ✓ Velocidad fiable, constante y RENTABLE de hasta 8m2/hora.
- ✓ Unidad de curado y enrollado con panel de control táctil configurable según producción.
- ✓ Tinta Pigmentada Textil.
- ✓ Recirculación automática tinta blanca.
- ✓ Sistema alerta capacidad tinta.

- \* Alta eficacia y Bajo coste, sin necesidad recorte de vinilo, **SIN DESPERDICIO**,
- \* Ahorro en tiempos de producción, horas de diseño.
- \* Tacto Suave y agradable.
- \* Espectacular resistencia al lavado y gran elasticidad y estiramiento sin deformación en prendas deportivas.
- \* Amplio rango de aplicaciones y tejidos sobre los que aplicarlo:  
Algodón, Poliéster claros y oscuros, tejidos de alta elasticidad, Nylon, Lycras, Jeans, etc.

**\*Velocidad con doble cabezal**

6 pasadas 5 m2/h

8 pasadas 4 m2/h

# Tipos de Aplicación



Black/Color T-shirt



Hoodie



Pants/Trousers



Sleeve/Cuffs



Cap



Mask



Canvas shoes/bag

DTF-30-FP-PRO	
Cabezal Impresión	2 cabezales piezoeléctricos XP600. Opcional 3.
Resolución Impresión	360x2.400 ppp / 360x3.600 ppp / 720x2.400 ppp
Ancho soporte impresión	320 mm
Ancho impresión	300 mm
Sistema VACUM (succión)	Incluido para optimizar la producción evitando pliegues en el film durante la impresión.
Tinta	Pigmentada textil transferible CMYK + Wh. Posibilidad tinta FLUOR Naranja y Verde
Capacidad tinta	Deposito 1 litro + Sistema continuo con cartuchos rellenables 200 ml.
Colores	CMYK+WH (opción 6 colores) Opción FLUOR (Naranja y Verde)
Sistema Secado Impresión	Secador frontal en impresora + bandeja secado entrada horno curado. Enrollador de impresiones sincronizado con la velocidad de impresión.
Dispensador automático Polvos Adhesivos	Dispensador automático de polvos adhesivos mediante control de peso con optimización en su consumo y autonomía.
Equipo curado	Panel táctil con control total en la aplicación de polvos adhesivos, velocidad sistema curado con sistema de succión automático y enrollador de trabajos terminados sincronizado por sensores infrarojos. Sistema final de enfriado del film para su estabilización.
Conexión datos	Ethernet RJ45
Potencia Eléctrica	50HZ/60HZ 220V/10A
Temperatura	10°C a 38 °C
Humedad	40% a 70%
Software Impresión	Controlador HansonSfot Incluye Software RIP PhotoPrint. (Opcional Digital Factory)
Formatos Ficheros	BMP / TIF / PNG / EPS / PDF
Sistema Operativo	Windows 10
Dimensiones Impresora	940 x 560 x 500 mm
Peso impresora y Sistema Secado Enrollado	Impresora 60Kg. / Sistema Secado y enrollado: 45Kg.
<b>Velocidades de producción (configuración 2 cabezales)</b>	
6 pasadas	5 m2/hora
8 pasadas	4 m2/hora

## Ejemplo ratios de consumo


\*Datos genéricos. Depende de diseños



1 Juego tintas DTF CMYK de 1 Litro



10 Litros DTF Blanco




10 Rollos Film DTF 0,60x100mts



5 Kg polvos adhesivos

Tef.- 954.29.40.44  
 correo [serviprinter@serviprinter.es](mailto:serviprinter@serviprinter.es)  
 WhatsApp 657.55.25.94

# Serviprinter



P.I. Store Calle Gramil nº 6 41008 Sevilla Tel.- 954.29.40.44 [serviprinter@serviprinter.es](mailto:serviprinter@serviprinter.es)